

B.C.T.01.2022

SCHEDA DI USO E MANUTENZIONE LASTRE YOUNIQUE

1- PREMESSE e COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Le lastre YOUNIQUE sono lastre di tipologia innovativa a base cementizia.

Le lastre YOUNIQUE sono prodotte, verificate e garantite da RB BAGATTINI S.r.l., azienda certificata per la qualità aziendale in relazione alla produzione di pavimentazioni in masselli e lastre in calcestruzzo secondo la Norma UNI EN ISO 9001: 2015 (Certificato ICMQ n. 98187 – Reg. IT4566) e per il Controllo della Produzione (Certificato ICMQ FPC012),

Le lastre YOUNIQUE sono costituite da:

- un supporto in calcestruzzo HI-TECH con una formulazione specifica che diminuisce l'assorbimento d'acqua, la formazione e l'affioramento del salnitro e aumenta la compattezza e la resistenza a flessione delle lastre (Norma UNI EN 1339);
- Uno strato superficiale di almeno il 12% dello spessore (5-6 mm) costituito da una miscela di inerti pregiati (quarzo, granito, sabbie silicee, ecc...);
- Uno strato di base che rende lo strato superficiale idoneo a ricevere una finitura grafica;
- Finitura PERSONALIZZABILE al 100% ad alta definizione che replica materiali naturali o artificiali, grafiche, immagini, ecc...;
- Strati protettivi rinforzati che fissano la grafica, garantiscono durevolezza, resistenza ad abrasione e scivolamento delle lastre.

2- CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Il prodotto finale è un pavimento dalle alte caratteristiche tecniche ed estetiche.

La qualità è garantita dalle verifiche sulle materie prime e su ogni produzione omogenea di pavimentazione.

Tali verifiche sono riportate nella scheda tecnica di prodotto.

Il prodotto ha come destinazione d'uso pavimentazioni per aree esterne e coperture piane ad esclusivo uso pedonale.

Nonostante il prodotto sia in grado di resistere alla sollecitazione di carico degli autoveicoli (se installato su supporti di base idonei a sostenerne il carico), le sollecitazioni meccaniche di eventuali materiali che possano rimanere tra gli pneumatici e le superfici YOUNIQUE possono provocare graffi o sbeccature che ne possono pregiudicare la resa estetica. Tale uso è quindi NON consentito.

Le lastre YOUNIQUE sono idonee all'uso pedonale per aree esterne e garantiscono varie performance, di seguito vengono elencate le principali:

- Alta resa estetica;
- Possibilità di personalizzazione per il cliente;
- Minimo riscaldamento delle superfici a causa dell'irraggiamento solare;
- Resistenza al graffio (DIN55656 + ISO1518-1 e 2)
- Resistenza all'abrasione per uso pedonale (UNE-EN138001:2008 IN - ISO EN 10545-7);
- Resistenza ai raggi UV (UNE-EN 1062-11:2003)
- Resistenza allo scivolamento decisamente oltre i limiti previsti dalle norme cogenti e volontarie (Norme UNI EN 1339, DIN 51097, DIN 51130, BCRA D.M. 14/06/1989-n.236)
- impermeabilità minima ad acqua, oli, cibi e bevande, agenti chimici (Norme ISO 2812-2, ISO 10545-13 e 14);

3- STOCCAGGIO E POSA DEI MATERIALI

Le lastre YOUNIQUE sono fornite in bancali sigillati:

- si consiglia lo stoccaggio dei bancali al coperto.

Ogni strato/piano di confezionamento di materiale è fornito con pellicola protettiva;

Per eventuale stoccaggio temporaneo:

- evitare di sovrapporre le lastre tra di loro senza che le superfici siano protette dalla pellicola fornita;
- reimballare il materiale residuo nei i bancali riutilizzando le pellicole protettive e gli imballaggi.

Durante le operazioni di posa:

- evitare di strisciare le lastre tra di loro durante la movimentazione di cantiere: queste azioni possono pregiudicare la resa estetica delle superfici;
- evitare di sporcare le superfici con malte, collanti o vernici: in caso questo avvenisse, rimuovere prontamente i residui dalle superfici (tramite acqua e/o un panno morbido) prima che si fissino sulle stesse.

4- USO E MANUTENZIONE

Le lastre YOUNIQUE resistono agli agenti atmosferici: eventuale minima o nulla manutenzione non ne pregiudica le caratteristiche tecniche, ma è richiesta una corretta manutenzione per garantire il mantenimento delle caratteristiche estetiche.

Per il mantenimento della resa estetica delle lastre è importante che:

- vengano prontamente rimossi elementi che possano graffiare o incidere le superfici (elementi metallici, residui di ghiaia o sabbie o pietrisco in generale);
- eventuali arredi o vasi per esterni siano provvisti di appositi piedini protettivi;
- eventuali elementi che sporchino la superficie (quali foglie, terra, residui di cibi o bevande, ecc...) vengano rimossi quanto prima per evitare che la loro decomposizione produca sostanze chimiche aggressive;
- si eviti di trattare le superfici con prodotti chimici di qualsiasi natura (es. detersivi per pavimenti, saponi, acidi, basi, cloruri, fertilizzanti, ecc...);
- si eviti di coprire le superfici con materiali non traspiranti (cellophane, teli plastici o similari) in quanto il ristagno dell'umidità in concomitanza con le sostanze plastiche crea un ambiente basico aggressivo per le superfici;

La pulizia ordinaria può avvenire tramite normali scope a spazzole morbide (NO saggina o spazzoloni) e l'utilizzo di acqua a temperatura ambiente.

L'utilizzo di sistemi a vapore o acqua calda è sconsigliato perché può promuovere la creazione di ambiente basico aggressivo per le superfici.

Il mancato rispetto delle indicazioni di uso e manutenzione di cui sopra fa decadere ogni garanzia sul prodotto stesso.

Per eventuali informazioni aggiuntive contattare l'Ufficio Tecnico BAGATTINI.

AREA TECNICA

BAGATTINI S.R.L.